

Nibbler

JN1601

550 W • 2 200 min⁻¹

Smalt ergonomiskt motorhus.

Nibbler som stansar högprofil- och trapetsplåt med samma stans. Klipphuvudet är roterbart i 360°, klippriktning i 90°-steg och klippresterna hamnar på undersidan och lämnar ytan ren.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	550 W
Minsta inre kurvradie	45 mm
Minsta yttre kurvradie	50 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,8 mm
Anslutningsladd	2,0 m
Ljudeffektnivå	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå	91 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	261 x 75 x 177 mm
Slag per minut	2200 min ⁻¹
Vibrationsnivå, metallsågning	7,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), metallsågning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Smalt motorhus ger ett bra arbetsgrepp.
- Lätt och kompakt design.
- Matris med tolkmått för säkerställande av materialtjocklek.
- Låsknapps glidreglage för kontinuerlig drift
- Dubbelisolerad

EAN KOD 0088381015448

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

A-15051
Dyna



A-83951
Stans



VALBARA TILLBEHÖR

322702-1
Hållare för stans



A-15051
Dyna



A-83951
Stans



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

